

Genre de véhicule 70 CYCLOMOTEUR	Marque de fabrique PONY	Type 521 Cross	FH-No CH 7C20 03
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------------

Constructeur	6211 AMSLER & CO AG 8245 Feuerthalen	1
Identification	sur plaquette du constr. Cilo 521	2
	numéro du cadre -	
Plaquette du constr.	à l'AV, sur cadre, au-dessous de la selle	
Numéro du cadre	à l'AV, sur cadre, au-dessous de la selle	
Ident. du moteur	BETA 521-50-2VA g, lat. sur carter vilebr. derr. couronne dentée ou à g, en haut sur carter vilebr	
Titulaire FH	7018 AMSLER & CO AG 8245 Feuerthalen	
Constr. du moteur	BETAMOTOR S.p.A., I-50067 Rignano sull'Arno	

Construction du véhicule		Moteur		4
Constr. du cadre	cadre en tubes	Marque	BETA	Type 521-50-2VA
Suspension	AV=télescopique / AR=jambes élastiques	Alésage/Course	40,00 39,00	Cylindrée 49,00
Ø roue entraînée	532	Puissance en kW	0,88	à 3400 /min
Entraînement	chaîne secondaire = 12 x 42 dents	Marque carburateur	DELLORTO	Type carburateur SHBA 12.10
Couronne fixée	vissée et bloquée	3 Gicleur principal	42	Déparasitage B
Long. des manivelles	145	Silencieux	1 pot: 690x d= 80 "C-521" sortie d= 7,5 mm	
Réglage selle/guidon	>70 mm; guidon réglable à l'horizontale	Silencieux d'aspir.	filtre à air sec av. crépine métallique	
Freins	méc., tambours	Vmax mesurée	28,8 km/h à 5550 /min; à 30km/h = 5780 /min	
Équipement spécial				

Équipement		Poids		Dimensions	
Feu de route	-	Poids à vide	55	Longueur	1835
Feu de croisement	CEV CH 1 1028 ou CEV CH 1 1025 15 W	Poids garanti	180	Largeur	680
Feu rouge	CEV CH 1 0277 4 W	Dimens. des pneus	2 1/4 - 16	Largeur guidon	680
Catadioptré	IA(E)			Hauteur max.	1120
Catadioptrés pédales	WECO TPP 24	Charge	90	Dist. selle/guidon	350
Support	central		-/2,5	Empattement	1210
Antivol	verr. au guidon	pour Vmax	100	Capacité réserv.	3,5
Puiss. génératrice	19 W	Jantes	E 1.35 x 16 intégr.-AL "GRIMECA"		
Avertisseur	timbre de cycle				

Données de référence des émissions						
BV	i.e.	dB/A	/min	Remarques	No	No-ATGE
a2	3,50	56,0	2550		2704	130002
V FAV-0EV4, 10.88 / Mofa						

Indications pour le permis de circulation

Marque **PONY** Type 521 Cross FH-No **CH 7C20 03**

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : intégré dans silencieux "C-521"

1) Titulaire FH : jusqu'au 31.03.2000 = Cilo SA, 1032 Romanel

2) Identifications : emplacement du no CM/CH = à l'AV, au cadre, au-dessous de la selle

3) Couronne : ou 2 vis soudées

4) MOTEUR

Var. carburateur: DELLORTO, SHA 13.11; gicleur principal 48

Puissance : 0,87kW à 3910/min

Vmax mesurée : 28,8km/h à 5360/min; à 30 km/h = 5580/min