

Genre de véhicule 70 CYCLOMOTEUR	Marque de fabrique PONY	Type GTX	FH-No CH 7P50 06
-------------------------------------	----------------------------	----------	---------------------

Constructeur 6211 AMSLER & CO AG 8245 Feuerthalen
 Identification sur plaquette du constr. PONY GTX; CM-CH 7P50 06 et no de cadre: sur plaquette soudée numéro du cadre
 Plaquette du constr. à l'AV, en haut, au tube de selle
 Numéro du cadre à l'AV, en haut, au tube de selle
 Ident. du moteur BETA 521-50-2VA g, lat. sur carter vilebr. derr. couronne dentée ou à g, en haut sur carter vilebr
 Titulaire FH 7018 AMSLER & CO AG 8245 Feuerthalen
 Constr. du moteur BETAMOTOR SPA., I-50067 RIGNANO SULL'ARNO / ITALIA

Construction du véhicule		Moteur	
Constr. du cadre	cadre en tubes	Marque	BETA
Suspension	AV=télescopique / AR=jambes élastiques	Alésage/Course	40,00 39,00
Ø roue entraînée	558 mm (17") / 532 mm (16")	Puissance en kW	0,87
Entraînement	chaîne secondaire; voir remarques	1 Marque carburateur	DELLORTO
Couronne fixée	vissée + 2 vis soudées	Gicleur principal	48
Long. des manivelles	145 mm	Silencieux	1/CILO 521; catalyseur intégré
Réglage selle/guidon	>70 mm; guidon réglable à l'horizontale	Silencieux d'aspir.	sortie d= 7,5 mm; couvercle soudé
Freins	AV+AR= méc., tambour	Vmax mesurée	28,8 km/h à 5360 /min; à 30km/h = 5580 /min
Équipement spécial	s.d. cockpit avec compteur de vitesse		

Équipement		Poids		Dimensions	
Feu de route	-	Poids à vide	55	Longueur	1760
Feu de croisement	CEV CH 11028 ou 11025 ou LUXOR(E) 15 W	Poids garanti	180	Largeur	680
Feu rouge	ULO CH 10333 ou 10302 ou 50R(E) 2 W	Dimens. des pneus	2 1/4-17 ou 2 1/4-16	Largeur guidon	680
Catadioptre	I (E)	Charge	100	Hauteur max.	1100
Catadioptres pédales	WECO TPP19 ou TPP24		-/2,5	Dist. selle/guidon	300
Support	central	pour Vmax	50	Empattement	1150
Antivol	verr. au guidon	Jantes	17x1.35 resp. 16x1.35 intégr.-AL	Capacité réserv.	4,0
Puiss. génératrice	19 W				
Avertisseur	timbre de cycle				

Données de référence des émissions						
BV	l.e.	dB/A	/min	Remarques	No	No-ATGE
a2	3,50	56,0	2550		2704	130002

V FAV-0EV4, 10.88 / Mofa

Indications pour le permis de circulation
 Marque PONY Type GTX FH-No CH 7P50 06

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation
 3) Entraînement : roue-17" = 12x45 dents / roue-16" = 12x42 dents