



Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	110		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	150		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	NL 110		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	170		Radstand	1'130
				Korbfläche = 42 x 37 = 1'530 cm <sup>2</sup>	

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	STYRIA - IUX	15 W	Abblendvorrichtung	ohne	
	Schlusslicht	elektrisch ULO	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W	
	Rückstrahler	separat JRU 822 ULO		Grösse	10 cm <sup>2</sup>	
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/8,5/4	
	Zollblei	am Sattelrohr		Tankinhalt:	2,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf ohne Zeichen - Länge 568 x Ø 60 mm				
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)				

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	24	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68 dB gemessen bei	28	Km/Std 5'500 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: \*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen Sachs-Motoren verschieden und können nicht durch solche ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innen-Ø) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 26.2.63

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 18.12.62.