

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	City / 502 - 1 A CH		CH 7026

Erkennungsmerkmale "City" beidseitig auf Treibstofftank.- "CH 7026" auf Hersteller-Plakette, vorn am Lenkerrohr.- "Sachs 502/1 A-CH" a. Motorplakette links oben auf 804 - 80'000 Motor Nr. 3'577'301 [Motorgehäuse

Gültig ab Rahmen Nr. KTM, Mettighofen (A) - Importateur ANSLER & Co. Feuerthalen

Hersteller des Rahmens Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt (A)

Hersteller des Motors links oben auf Sattelrohr

Rahmen Nr. befindet sich auf Motorplakette links oben auf Magnetgehäuse

Motor Nr. befindet sich

Motor:	Marke	SACHS	Typ	502/1 A-CH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,72 PS	bei Drehzahl	3565 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Presstahl geschweisst, offen ungefedert				
	Lenkstange vertikal verstellbar	75 mm	Sattel vertikal verstellbar	100 mm		
	Bremse: V. Rad	mech. Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts				SACHS V 90 1
	Bremse: H. Rad	mech. Rücktritt-Innenbacken				SACHS HK 90 V
	Räder: vorne	Leichtmetallfelge und Stahl - hinten				
	Bereifung: vorne	21 x 2.00	Pneutragkraft	80		kg
	hinten	21 x 2.00		80		kg
	Tretvorrichtung	separat	Länge der Kurbelarme	150		mm
	Getriebe	Planeten	Anzahl Gänge	1		
	Kupplung	Fliehkraft im Oelbad				
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Kette				
		Uebersetzungsverhältnis 11 x 37 Zähne *)				

Gewichte in kg	Leergewicht	39	Masse in mm	Länge	1700
	Nutzlast	121		Breite über Lenkstange	580
	Gesamigewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	160		Höhe	960
	Pneutragkraft	160		Radstand	1100

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1/ ZKW M 1248 M/I	Ablendvorrichtung	Duplo 15/15 W
	Schlusslicht	1/ elektrisch 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17 W
	Rückstrahler	1/ separat	Grösse	12 cm <sup>3</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	Bing 1/10 (Hauptdüse 56 oder Tankinhalt 3,7 Liter [58])
	Zollblei		Auspuffvorrichtung	1 Topf L = 568 / Ø 60 AB 10'023
	Ansauggeräuschkämpfer	Kunststoff mit Beruhigungskammer mit BING-Filtereinsatz	Diebstahlsicherung	vorhanden

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	67 dB gemessen bei	28 Km/Std	4800 U/min (Zulässig max. 70 dB/ )

Bemerkungen: \*) Uebersetzung 12 x 40 Z = Rahmen Nr 803 - 01000 - 01200

Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung durch Verwendung von Teilen der für Deutschland konstruierten Motoren :

1. unterschiedlicher Zylinderdurchmesser
2. verschiedener Abstand von Kurbelwellenmitte zu Zylinderflansch
3. unterschiedlicher Gehäusedurchmesser für die Aufnahme des Zylinders
4. Drosselhülse im Ansaugkanal 6,5 mm Ø
5. Kettenrad mit Nabe verschweisst
6. Durchmesser-Begrenzungsbolzen bei Primärkettenritzel

Aeusseres Erkennungsmerkmal des Zylinders : "30 km/h" auf dem Auslasstutzen Oberseite erhaben  
[eingegossen.]

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 11.4.68