

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	Junior - MT +)	CH 7073
Erkennungsmerkmale	"Junior MT" + "CH 7073" a.H.Pl.vorn a.Steuerrohr.-"CH 7073"links a. ^{Motortrag-} blech "Hilfsmotor SACHS 50/2ML-0,8 PS-CH"a.Motorpl.-"30 km"a.Zylinderfuss eingeg.		
Gültig ab	Rahmen Nr. 90746400	Motor Nr. 4498851	
Hersteller des Rahmens	KTM, Mattighofen (A)	Importeur: AMSLER & Co., Feuerthalen/ZH	
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links auf Motortragblech		
Motor Nr. befindet sich	links, vorn auf Motorgehäuse, angenietete Plakette		
Motor:	Marke SACHS	Typ 50-2 ML - CH	Loge Mitte, unten
*)	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,8 DIN - PS	bei Drehzahl 2750 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen Einrohr offen, gefederte Vorderradgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar 75 mm	Sattel vertikal verstellbar 100 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts,	SACHS	
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt	SACHS HR 90 V	
Räder:	vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne 23 x 2.00	Pneutragkraft 90 kg	
	hinten 23 x 2.00	" " 90 kg	
Tretvorrichtung	separat (4,20m)	Länge der Kurbelarme 155 mm	
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2	
Kupplung	Zweischeiben, Hebel links		
**) Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette.- Uebersetzungsverhältnis 15x40 Zähne Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,8	Masse in mm	Länge	1770
	Nutzlast	118,2		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	160		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA oder ZKW	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	elektrisch	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6V/	17 W
	Rückstrahler	separat unter Schlusslicht		Grösse	11	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12-Düse	56
	Zollblei	-		Tankinhalt	3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023 oder M 1335 M/I				
	Ansauggeräuschkämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfung (Gewindebohrung)				
Diebstahlsicherung: vorhanden			Pedalrückstrahler: vorhanden			

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	67	dB gemessen bei 30	Km/Std 5100 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 90846980 - Motor-Nr. 5981854

+) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel.

*) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung \emptyset 2 x 13 mm.

**) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisherige Ritzeltypen konisch). 14-zählige Ritzel werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet. Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 13.10.69