

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	City T +)	CH 7074

Erkennungsmerkmale "T" + "CH 7074" a.H.Pl.vorn a.Steuerrohr.-"City" beidseitig a.Benzintank.-
"Hilfsmotor SACHS 502/1 A-CH" a.Motorpl."30 km" a.Auslasstutzenoberseite einge-
 Gültig ab Rahmen Nr. 90783750 Motor Nr. 3577301 gossen.
 Hersteller des Rahmens KTM, Mattighofen(A) Importeur: AMSLER & Co., Feuerthalen/ZH
 Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)
 Rahmen Nr. befindet sich links, oben auf Sattelrohr
 Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Magnetgehäuse, angenietete Plakette

Motor:	Marke	SACHS	Typ	502/1A-CH	Lage	Mitte, unten
*)	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,72 DIN - PS	bei Drehzahl	3565 U/min.	Triebstoff	B

Bauart:

Rahmen	<u>Presstahl geschweisst, offen, gefederte Vorderradgabel</u>	
Lenkstange	vertikal verstellbar <u>75</u> mm	Sattel vertikal verstellbar <u>100</u> mm
Bremse:	V. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts,</u>	SACHS
Bremse:	H. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Rücktritt,</u>	SACHS HR 90 V
Räder:	vorne <u>Leichtmetallfelge</u>	hinten <u>Leichtmetallfelge</u>
Bereifung:	vorne <u>21 x 2.00</u>	Pneutragkraft <u>80</u> kg
	hinten <u>21 x 2.00</u>	" " <u>80</u> kg
Tretvorrichtung	<u>separat (3,65m)</u>	Länge der Kurbelarme <u>150</u> mm
Getriebe	<u>Automat</u>	Anzahl Gänge <u>1</u>
Kupplung	<u>Fliehkraftkupplung</u>	
Kraftübertragung	<u>auf das Hinterrad, durch Kette.-Uebersetzungsverhältnis 11x37 Zähne</u> <u>Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.</u>	

Gewichte in kg	Leergewicht	41,4	Masse in mm	Länge	1700
	Nutzlast	118,6		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	160		Höhe	970
	Pneutragkraft	160		Radstand	1120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	ZKW M 1248 M/I	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	elektrisch	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6V/	17 W
	Rückstrahler	separat unter Schlusslicht		Grösse	11	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/10 - Düse 56 od. 58	
	Zollblei	-		Tankinhalt	3,7 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023 oder M 1335 M/I				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit BING - Filtereinsatz				
Diebstahlsicherung: vorhanden			Pedalrückstrahler: vorhanden			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68	dB gemessen bei	30 Km/Std 5100 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 90783778 - Motor-Nr. = 5562974

+) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel.

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung durch Verwendung von Teilen der für Deutschland konstruierten Motoren:

1. Unterschiedlicher Zylinderdurchmesser.
2. Verschiedener Abstand von Kurbelwellenmitte zu Zylinderflansch.
3. Unterschiedlicher Gehäusedurchmesser für die Aufnahme des Zylinders.
4. Drosselhülse im Ansaugkanal \varnothing 6,5 mm
5. Kettenrad mit Nabe verschweisst.
6. \varnothing Begrenzungsbolzen bei Primärkettenritzel.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 13.10.69