

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	Junior 503 A	CH 7084
Erkennungsmerkmale	"Junior 503" beids. a. Treibstofftank. "Junior 503 A" a. Herst.-Plak., vorn a. Steuerrohr. "CH 7084" a. Herst.-Plak. + links a. Sattelrohr. "SACHS 503/AAL CH" a. Motorpl., vorn oben a. Lüfterhaube über Zylinder. +)		
Gültig ab	Rahmen Nr. <u>001/50001 *</u>	Motor Nr. <u>6148001</u>	
Hersteller des Rahmens	<u>KTM, Mattighofen (A)</u>	Importeur: <u>Amsler &amp; Co. AG., Feuerthalen/ZH</u>	
Hersteller des Motors	<u>FICHTEL &amp; SACHS AG., Schweinfurt (D)</u>		
Rahmen Nr. befindet sich	<u>links auf Sattelrohr</u>		
Motor Nr. befindet sich	<u>auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder</u>		
Motor: *)	Marke <u>SACHS</u>	Typ <u>503/AAL CH</u>	Lage <u>Mitte, unten</u>
	Zylinderzahl <u>1</u>	Takte <u>2</u>	Kühlung <u>Luft, Gebläse</u>
	Zyl. Bohrung <u>38</u> mm	Kolbenhub <u>42</u> mm	Hubraum <u>47</u> ccm
	Nutzleistung <u>0,76 DIN-PS</u>	bei Drehzahl <u>2700</u> U/min.	Triebstoff <u>B</u>
Bauart:	Rahmen <u>offen, Stahlrohr, mit gefederter Teleskopgabel</u>		
	Lenkstange vertikal verstellbar <u>70</u> mm	Sattel vertikal verstellbar <u>70</u> mm	
Bremse:	V. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts,</u>	<u>SACHS</u>	
Bremse:	H. Rad <u>mechanisch, Innenbacken, Rücktritt</u>	<u>SACHS HR 90 V</u>	
Räder:	vorne <u>Leichtmetallfelge</u>	hinten <u>Leichtmetallfelge</u>	
Bereifung:	vorne <u>23 x 2.00</u>	Pneutragkraft <u>90</u> kg	
	hinten <u>23 x 2.00</u>	" " <u>90</u> kg	
Tretvorrichtung	<u>separat (Weg 3,13 m)</u>	Länge der Kurbelarme <u>155</u> mm	
Getriebe	<u>Automat</u>	Anzahl Gänge <u>2</u>	
Kupplung	<u>Doppelfliehkraftkupplung im Oelbad</u>		
Kraftübertragung	<u>durch Kette auf Hinterrad</u>		
	<u>Uebersetzungsverhältnis 17,3 : 1 (15 x 34 Zähne)</u>		
	<u>Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst</u>		

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1770
	Nutzlast	138		Breite über Lenkstange	565/585
	Gesamtgewicht	180		Anetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	180		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1150

Ausrüstung: Beleuchtung vorne ZKW, M1248M/I A 1069 15 W Abblendvorrichtung ZKW, Duplo 15 W  
 Schlusslicht separat 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/17 W  
 Rückstrahler separat unt. Schlusslicht Grösse 11 cm<sup>2</sup>  
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/12/211 Düse 52  
 Funkentstörung Stecker BOSCH 0265100000 Treibstoffbehälter: 3,8 Ltr.  
 Auspuffvorrichtung Topf "AB 10023" sowie "CH" auf Auspuffaustritt  
 Ansaugeräuschkämpfer Kunststofffilter 170 x 70 x 50 mit Gewindebohrung  
 Diebstahlsicher.: Speichenschloss vorn, lks. Pedalrückstrahler 4/sep. gelb, 10 cm<sup>2</sup>

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)  
 Geräuschmessung 68 dB gemessen bei 30 Km/Std 4860 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)  
 A

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 001/50001 - Motor-Nr. = 6148008  
 +) Erkennungsmerkmale: "503/AAL CH" vorn, seitlich links a. Motorgehäuse. - "30 km" rechts, a. Zylinderfuss eingegossen.  
 \*) Vorziffer zu Rahmen-Nr. = Herstellungsdatum (z.B. 001 : 0=1970/01=Januar)  
 \*\*) Motor: Gehärtete Stahlbüchse  $\varnothing$  8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 9.12.69/Feuerthalen, 27.4.70