

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein-Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	Junior 503 Ab Rahmen-Nr. 504 73000	CH 7157
Erkennungsmerkmale	"PONY JUNIOR 503" + "CH 7157" auf angenieteteter Plakette vorn an Steuerrohr. - "CH 7157" eingeschlagen rechts unten auf Sattelrohr.		
Gültig ab Rahmen Nr.	304 73000	Motor Nr.	7 402 445
Hersteller des Rahmens	K T M, Mattighofen (A) Importeur: AMSLER & CO, Feuerthalen		
Hersteller des Motors	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	eingeschlagen rechts unten auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	auf Plakette oben auf Lüfterhaube über Zylinder		
Motor: *)	Marke	Typ	Lage
	SACHS	503/2 AL-CH	Mitte, unten
	Zylinderzahl	Takte	Kühlung
	1	2	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	Kolbenhub	Hubraum
	38 mm	42 mm	47 ccm
	Nutzleistung	bei Drehzahl	Triebstoff
	0,67 DIN-PS	3000 U/min.	Gemisch
Bauart:	Rahmen	Stahlrohrrahmen, offen, mit Teleskopgabel	
	Lenkstange vertikal verstellbar	über 70 mm	Sattel vertikal verstellbar über 70 mm
	Bremse: V. Rad	Innenbacken, Kabelzug	
	Bremse: H. Rad	Rücktritt	
	Räder: vorne	Leichtmetall	hinten Leichtmetall
	Bereifung: vorne	23 x 2.00	Pneutragkraft 80 (2,5) kg
	" hinten	23 x 2.00	" " 80 (2,5) kg
	Tretvorrichtung	separat (3,2 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2
	Kupplung	Zweischeiben/Oel	
	Kraftübertragung	Kette auf Hinterrad; hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst	
		Uebersetzungsverhältnisse: Sekundär 15:40 Total 16,7:1	

Gewichte in kg	Leergewicht	41,8	Masse in mm	Länge	1780
	Nutzlast	118,2		Breite über Lenkstange	620
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	160		Höhe	1060
	Pneutragkraft	160		Radstand	1150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CH 1 2620 02	15 W	Abblendvorrichtung	CH 1 2620 02	15 W
	Schlusslicht	CH 1 2607 01	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17 W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/211	Düse: 48/50/52
	Funkentstörung:	Kerzenstecker 1 k/Ohm		Tankinhalt:	3,7 lt.	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023	550xØ60 mm;	"CH" auf Endstück		
	Ansauggeräuschkämpfer	Plastikgehäuse mit Siebeinsatz				
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss		Pedalrückstrahler:	UNION K 10488		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	27	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	68	dB gemessen bei	30 Km/Std 4700 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: Prototyp

*) Motor: "503/2AL-CH" unten auf Motorgehäuse sowie auf Motorplakette oben auf Lüfterhaube über Zylinder.
 "+ 30 KM" rechts auf Zylinderfuss eingegossen.
 Gehärtete Stahlbüchse Ø 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.7.73