

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	5 0 4	CH 7182
Erkennungsmerkmale	"PONY 504" auf Plakette vorne auf Lenkkopf "CH 7182" links auf Sattelrohr eingeschlagen sowie auf Plakette		
Gültig ab Rahmen Nr.	-		
Hersteller des Rahmens	K T M, Mattighofen (A)	Motor Nr.	-
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)	Importeur: Ansler & Co. AG., Feuerthalen/ZH	
Rahmen Nr. befindet sich	links auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	auf Motorplakette, rechts oben auf Motorgehäuse		
Motor: *)	Marke SACHS	Typ 504/2A CH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,8 PS	bei Drehzahl 3500 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen Stahlrohrrahmen mit Teleskopgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm	Sattel vertikal verstellbar > 70 mm	
	Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug		
	Bremse: H. Rad Rücktritt		
	Räder: vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
	Bereifung: vorne 23 x 2,00	Pneutragkraft 100 (2,5)	kg
	hinten 23 x 2,00	" 100 (2,5)	kg
	Tretvorrichtung separat (Weg 3,18 m)	Länge der Kurbelarme 150	mm
	Getriebe mechanisch	Anzahl Gänge 2	
	Kupplung mechanisch, 2-Scheiben im Ölbad		
	Kraftübertragung Kette		
	Übersetzungsverhältnis 11 x 54 Zähne		Total 19,89 : 1
	hinteres Kettenrad mit Nabe vernietet		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,4	Masse in mm	Länge	1780
	Nutzlast	138,6		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	180		Höhe	1070
	Pneutragkraft	200		Radstand	1150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	ZKW CH 1 2620 02	Abblendvorrichtung	vorhanden
	Schlusslicht	ZKW CH 1 2607 07	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	I (E)	Grösse	10 cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 85/8/101 Düse 48
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1 k-Ohm	Treibstoffbehälter:	3,7 lt.
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 550xØ 60 mm, Bezeichnung: AB 10023 und CH auf Endstück		
	Ansaugeröschdämpfer	Plastikgehäuse mit Papierelementeinsatz		
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalrückstrahler:	UNION K 10488	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	29	Km/Std		(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68	dB gemessen bei	30	Km/Std 5500 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeuges: 311/30000

*) Erkennungsmerkmale des Motors: "504/2A CH" auf Kurbelgehäuse links sowie "30 km" auf Zylinder

Bemerkung : Eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 5.9.73