

70) Fahrzeugart
Motorfahrrad

Typenschein-Nummer CH

7636

Fahrzeugmarken P O N Y

Hersteller des Rahmens KTM MOTOR-FAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5230 Mattighofen (A)

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)

Erkennungsmerkmale "PONY 503-GTA" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette vorn am Lenkkopf

Rahmennummer vorn am Lenkkopf

CM/CH/ATG-Nummer vorn am Lenkkopf

Motorzeichen "SACHS 503/ABL CH" / "47 cm³" Plakette, oben auf Lüftergehäuse; "30 km CH 12" rechts am Zylinder

Importeur ANSLER & CO. AG, 8245 Feuerthalen

Bauart des Fahrzeuges	<u>Rohrrahmen</u>	Motor	<u>*)</u>	
Bauart des Rahmens	<u>V= Teleskopgabel / H= Federbeine</u>	Marke	<u>SACHS</u>	Typ <u>503 ABL/CH</u>
Federung	<u>V= Teleskopgabel / H= Federbeine</u>	Bohrung/Hub	<u>38,0 / 42,0</u>	Hubraum <u>47,6</u>
∅ Antriebsrad	<u>558</u>	Leistung kW	<u>0,77</u>	bei min-1 <u>4000</u>
Antrieb	<u>sekundär Kette = 16 x 40 Zähne</u>	Vergasermarke	<u>BING</u>	Vergasertyp <u>1/12/...</u>
Verbindung Kettenrad	<u>verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od.</u>	Hauptdüse	<u>48</u>	Entstörung <u>B</u>
Pedalarmlänge	<u>150 mm (von hinten verstemmt)</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 610 x ∅ 55 mm</u>	<u>x)</u>
Sattel-/Lenkerverstellung	<u>über 70 mm (Lenker horizontal verdrehbar)</u>	Bezeichnung	<u>"CH 93"</u>	
Bremsen	<u>mechanisch, IB; H= auf Wunsch Rücktritt</u>	Ansaugdämpfer	<u>Trockenluftfilter mit Papierelement</u>	
Besondere Ausrüstung	<u>Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser</u>	Vmax gemessen	<u>30,0 km/h bei min-1 5800 / bei 30 km/h 5800 min-1</u>	

Ausrüstung	<u>---</u>	Gewichte	<u>54</u>	Masse	<u>1750</u>
Fernlicht	<u>---</u>	Leergewicht	<u>180</u>	Länge	<u>660</u>
Abblendlicht	<u>CEV CH 1 7520 01 od. ULO CH 1 1007 15 W</u>	Fabrikgarantie	<u>2 1/2 - 17</u>	Breite	<u>660</u>
Schlusslicht	<u>ULO CH 1 0534 01 od. ULO CH 1 0333 2 W</u>	Reifengröße	<u>2 1/2 - 17</u>	Lenkerbreite	<u>1070</u>
Rückstrahler	<u>I (E)</u>	Tragkraft	<u>100 kg (2,5)</u>	max. Höhe	<u>300</u>
Pedalrückstrahler	<u>WECO TPP 24 od. WAGNER K 10486</u>	für Vmax	<u>50 km/h</u>	Abst. Sattel/Lenker	<u>1140</u>
Abstellstütze	<u>zentral</u>	Feigen	<u>17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder</u>	Achsabstand	<u>4,5 Liter</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkerschloss</u>		<u>Marke "GRIMECA" od. "KTM"</u>	Tankinhalt	<u>4,5 Liter</u>
Lichtmaschinenleistung	<u>19 Watt</u>				
Warnvorrichtung	<u>Fahrradglocke</u>				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Abgasemissionen		Emissionen in g/km		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		CO	HC	CO	HC	CH
a2	2,50	66,0	58,0 3000	<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt.</u>	7,22	3,25			00 4103 (gilt nur für Hauptdüse 48)
F	G	H	J	R	K	L			R

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke P O N Y

Typ 5 0 3 G T A

TS-Nr. CH

7 6 3 6

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motor : im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse \varnothing 9,9 mm eingeschweisst.
- x) Lärmdämpfung : Lüfterdeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material belegt.
Seitenverschalungen mit schalldämmendem Material belegt.

Ort und Datum der Prüfung
Sta/PR

Bern, 24.10.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle